



eni Acer 22 это высококачественное индустриальное масло, предназначенное для применения в различном промышленном оборудовании, не требующем использования смазочных материалов с противозадирными характеристиками (EP). Масло производится на основе высокоочищенных базовых масел и специального пакета присадок, обеспечивающих отличные антиокислительные, антикоррозионные и деэмульгирующие свойства.

eni Acer 22 предназначено для использования в циркуляционных системах промышленного оборудования, смазки воздушных компрессоров, гидравлических систем, зубчатых муфт, подшипников качения и скольжения, кривошипных механизмов и т.д.

Характеристики (типовые показатели)

eni Acer 22	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /с	4.2
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /с	22
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	109
Температура вспышки (COC)	ASTM D 92	°С	210
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-30
Деэмульгируемость при 54 °С	ASTM D 1401	мин	15
Тест на ржавление (метод В)	ASTM D 665	-	проходит
Внешний вид	APM 27	-	прозрачный
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/л	0.868

Свойства и эксплуатационные качества

- eni Acer 22 обладает отличными антиокислительными характеристиками, благодаря чему обеспечивается надежная работа и защита оборудования на протяжении всего длительного срока службы масла и снижение эксплуатационных затрат.
- eni Acer 22 имеет высокий индекс вязкости, который обеспечивает стабильность вязкостных характеристик и прочность масляной пленки в очень широком диапазоне рабочих температур.
- eni Acer 22 отличается очень хорошими свойствами по разделению с водой, что гарантирует надежную защиту от образования эмульсии, приводящей к потере смазывающих характеристик.
- eni Acer 22 обладает отличными антипенными свойствами, позволяющими быстро освобождаться от появляющихся воздушных пузырьков, вредно влияющих на стабильность масляной пленки.
- eni Acer 22 отличается очень высоким уровнем антикоррозионных характеристик, обеспечивающих исключительно высокую защиту смазываемого оборудования от ржавления и коррозии даже в присутствии влаги.
- eni Acer 22 полностью совместим со всеми типами эластомеров и уплотнителей.

Спецификации и одобрения

- DIN 51524-1 HL
- ISO 11158 L-HL
- AFNOR NF E 48600 HL
- BS 4231 HSC
- CETOP RP 91 H HL