

eni Multitech JD/F 10W-30



eni Multitech JD/F 10W-30 это многофункциональное масло (УТТО) со специальными свойствами, благодаря которым оно рекомендовано к применению в современной сельскохозяйственной, строительной и прочей внедорожной технике, где один смазочный материал применяется для смазки коробок передач, дифференциалов, редукторов, сцепления в масляной ванне, «мокрых» тормозов, гидравлических систем, механизмов по отбору мощности, за исключением случаев, когда рекомендовано применение масел уровня API GL-5.

Характеристики (типовые показатели)

eni Multitech JD/F 10W-30	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /с	10.9
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /с	55
Вязкость при -30 °С	ASTM D 5293	мПа·с	57000
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	155
Температура вспышки	ASTM D 92	°С	210
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-39
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/л	0.880

Свойства и эксплуатационные качества

- Специальный сбалансированный пакет присадок обеспечивает очень высокие противоизносные и EP-свойства, надежно защищающие все смазываемые узлы и их части от износа.
- Отличная сопротивляемость окислению поддерживает все эксплуатационные характеристики и свойства масла на высоком уровне в течение всего длительного срока применения.
- Специальные присадки против залипания и скольжения изменяют коэффициент трения, предохраняя «мокрые» тормоза и сцепления от скрипа и вибраций.
- Масло полностью совместимо со всеми типами прокладок и эластомеров.
- Высокие антипенные свойства масла предохраняют от неравномерного воздействия в гидравлической системе и от изменений в сжатии гидравлической жидкости.

Спецификации и одобрения

- API GL-4
- ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F
- John Deere JDM J20C
- Massey Ferguson M1135, M1141, M1143, M1145
- Kubota UDT FLUID
- Ford ESN M2C 86B, C
- Ford M2C134D
- VCE WB 101
- ALLISON C-4
- Komatsu (KES 07.866)
- CNH MAT 3525, MAT 3526, MAT 3510
- NEW HOLLAND FNHA-2-C-201.00, FNHA-2-C-200.00