

eni Eurosports 5W-50



eni Eurosports 5W-50 полностью синтетическое моторное масло, специально разработанное на основе отборных синтетических базовых масел (ПАО) для бензиновых двигателей, эксплуатируемых в самых тяжелых условиях (высокая мощность двигателя, частые остановки, длительная езда по шоссе с высокими скоростями). Масло также может применяться в дизельных двигателях.

Характеристики (типичные показатели)

eni Eurosports 5W-50	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /с	19
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /с	100
Вязкость при -25 °С	ASTM D 5293	мПа·с	3300
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	170
Температура вспышки	ASTM D 92	°С	210
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-45
Щелочное число	ASTM D 2896	мгКОН/г	11.9
Сульфатная зольность	ASTM D 874	% масс.	1.3
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/л	0.865

Свойства и эксплуатационные качества

- Высококачественный синтетический компонент, входящий в формулу eni Eurosports 5W-50, значительно укрепляет масляную пленку, которая прочно прилипает к металлическим поверхностям двигателя даже если он находился длительное время в нерабочем состоянии, что обеспечивает легкий запуск и значительно снижает износ при высоких нагрузках.
- Широкий диапазон вязкости 5W-50 обеспечивает надлежащую вязкость масла в каждой части двигателя при любых условиях вождения и при любой температуре окружающей среды.
- Великолепные противоизносные свойства масла eni Eurosports 5W-50 долгий срок службы всех трущихся деталей двигателя и существенно снижают потребность в сервисном обслуживании и капитальном ремонте.
- Использование малоиспаряемых и термостойких синтетических компонентов минимизируют расход масла на угар.
- eni Eurosports 5W-50 обладает отличными антикоррозионными, антиокислительными, моюще-диспергирующими и антипенными свойствами.

Спецификации и одобрения

- API SL