

eni i-Ride moto 15W-50



eni i-Ride moto 15w-50 высококачественное моторное масло, производящееся по синтетической технологии eni. Масло специально разработано для четырехтактных мотоциклетных двигателей последнего поколения.

Благодаря специальной формуле и высококачественным компонентам eni i-Ride moto 15w-50 обеспечивает идеальную смазку даже в самых тяжелых условиях эксплуатации при любых условиях движения.

Характеристики (типовые показатели)

eni i-Ride moto 15W-50	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /с	18.8
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /с	145
Вязкость при -20 °С	ASTM D 5293	мПа·с	6800
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	147
Температура вспышки	ASTM D 92	°С	205
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-27
Щелочное число	ASTM D 2896	мгКОН/г	6.5
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/л	0.875

Свойства и эксплуатационные качества

- eni i-Ride moto 15w-50 сохраняет текучесть при отрицательных температурах, а также обеспечивает надлежащую вязкость даже при высоких рабочих температурах.
- Отлично сбалансированная формула eni i-Ride moto 15w-50 обеспечивает высокую производительность двигателя и эффективную работу сцепления.
- Отличные моюще-диспергирующие свойства надежно защищают внутренние поверхности двигателя от образования лаковых и прочих вредных отложений. Таким образом поршни поддерживаются в чистом виде, обеспечивается защита поршневых колец от залегания, а продукты сгорания и загрязнения остаются во взвешенном состоянии до очередной замены масла.
- eni i-Ride moto 15w-50 обладает великолепными противоизносными свойствами, которые обеспечивают очень долгую жизнь всех трущихся частей двигателя, минимизируя затраты на сервисное обслуживание и ремонтные работы.

Спецификации и одобрения

- API SL
- JASO MA, MA2