

# eni Multitech CT 50



eni Multitech CT 50 это специальное масло, разработанное для техники Caterpillar. Оно предназначено для смазки трансмиссий прямого включения, главных передач, дифференциалов, лебедок, сцеплений, шестерней и подшипников.

## Характеристики (типовые показатели)

eni Multitech CT 50	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	19.0
Вязкость при -15 °С	ASTM D 2983	мПа·с	120000
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	100
Температура вспышки	ASTM D 92	°С	250
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-18
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/л	0.905

## Свойства и эксплуатационные качества

- Масло eni Multitech CT 50 сбалансировано для достижения максимальной продолжительности срока службы всех смазываемых узлов и деталей, а также для предотвращения вибраций и шума в «мокрых» тормозах.
- eni Multitech CT 50 полностью соответствует строгим требованиям спецификации Caterpillar TO-4, которая включает в себя требования к трению и защите от износа.
- Кроме того eni Multitech CT 50 поддерживает характеристики моторного масла API CF/CF-2.

## Спецификации и одобрения

- Caterpillar TO-4
- Eaton Vickers 35VQ-25
- TREMEC/ТТС
- Komatsu KES 07.868.1