

eni Mix 2T



eni Mix 2T это высококачественное моторное масло с очень низким уровнем дымности выхлопа, предназначенное для двухтактных двигателей (с водяным или воздушным охлаждением) скутеров, мотоциклов и прочей малогабаритной техники.

eni Mix 2T предназначено как для отдельных систем смазки, так и для предварительной подготовки топливной смеси.

Характеристики (типовые показатели)

eni Mix 2T	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм ² /с	9,0
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм ² /с	62
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	121
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	111
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-28
Цвет	-	-	красный
Плотность при 15 °C	ASTM D 4052	кг/л	0.871

Свойства и эксплуатационные качества

- eni Mix 2T разработан с использованием пакета присадок с низкой зольностью, что сводит до минимума образование нагара в камере сгорания, в районе колец и в системе выхлопа, снижая в тоже время загрязнение свечей зажигания и коллектора.
- eni Mix 2T имеет прекрасные свойства по смешиванию с бензином, что обеспечивает быстрое образование однородной смеси в любых климатических условиях.
- Отличные моющие характеристики eni Mix 2T сводят к минимуму образование лаковых отложений и нагаров, препятствуя залеганию поршневых колец.
- Благодаря отличным эксплуатационным характеристикам eni Mix 2T обеспечивает очень высокий уровень защиты двигателя от износа и коррозии.

Спецификации и одобрения

- API TC