

eni i-Sint tech G 5W-30



eni i-Sint tech G 5W-30 высококачественное синтетическое моторное масло, специально разработанное для двигателей автомобилей, производимых концерном GM. Продукт предназначен для удлинённых интервалов замены (LL - Long Life) и соответствует спецификациям GM LL-A-025 и GM LL-B-025.

Характеристики (типовые показатели)

eni i-Sint tech G 5W-30	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /с	11.9
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /с	70
Вязкость при -30 °С	ASTM D 5293	мПа·с	6400
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	166
Температура вспышки	ASTM D 92	°С	227
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-39
Щелочное число	ASTM D 2896	мгКОН/г	10.5
Сульфатная зольность	ASTM D 874	% масс.	1.2
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/л	0.859

Свойства и эксплуатационные качества

- eni i-Sint tech G 5W-30 сохраняет свои отличные эксплуатационные качества как при очень высоких, так и при очень низких температурах и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа и образования вредных отложений в течение длительного периода времени.
- eni i-Sint tech G 5W-30 отличается отличной сопротивляемостью к окислению и старению даже в условиях очень высоких рабочих температур, обеспечивая высокую производительность двигателя и увеличенные интервалы замены масла.
- eni i-Sint tech G 5W-30 обладает великолепной текучестью при низких температурах окружающей среды, обеспечивая отличный холодный пуск и быструю смазку двигателя.
- Благодаря высококачественным компонентам eni i-Sint tech G 5W-30 отличается низким расходом масла на угар.
- Масло предназначено для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких коммерческих автомобилей.

Спецификации и одобрения

- API SL/CF
- ACEA A3/B4
- GM LL-A-025, LL-B-025