

eni i-Ride racing 10W-60



eni i-Ride racing 10w-60 полностью синтетическое моторное масло, специально разработанное для мощных высоконагруженных четырехтактных мотоциклетных двигателей, эксплуатируемых в исключительно тяжелых условиях. Масло производится с использованием высококачественного синтетического базового масла и специально разработанного высокотехнологичного пакета присадок, что наделяет eni i-Ride racing 10w-60 беспрецедентно высокими эксплуатационными свойствами.

Характеристики (типовые показатели)

eni i-Ride racing 10W-60	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /с	23.4
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /с	165
Вязкость при -25 °С	ASTM D 5293	мПа·с	6800
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	177
Температура вспышки	ASTM D 92	°С	230
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-36
Щелочное число	ASTM D 2896	мгКОН/г	8.2
Сульфатная зольность	ASTM D 874	% масс.	1.2
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/л	0.856

Свойства и эксплуатационные качества

- Благодаря специальному синтетическому базовому маслу высшего качества и играющему ключевую роль специфичному пакету присадок обеспечивается высочайшая стабильность характеристик масла и превосходная устойчивость к крайне высоким рабочим температурам.
- eni i-Ride racing 10w-60 обеспечивает отличную защиту двигателя от всех типов вредных отложений и коррозии, а также максимальную защиту двигателя от износа даже в крайне тяжелых условиях эксплуатации.
- Благодаря своим характеристикам моторное масло eni i-Ride racing 10w-60 превосходно подходит для применения в гоночных условиях.

Спецификации и одобрения

- API SL
- JASO MA, MA2
- APRILIA
- DERBI
- GILERA
- MOTO GUZZI
- PIAGGIO
- VESPA
- SCARABEO