

# eni i-Ride racing 2T



eni i-Ride racing 2T это высококачественное полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для мощных двухтактных двигателей мотоциклов с водяным или воздушным охлаждением, эксплуатируемых как в городских, так и в гоночных условиях.

Применяемые при производстве данного продукта лучшие эстеровые синтетические базовые масла и специальный высокотехнологичный пакет присадок наделяют моторное масло eni i-Ride racing 2T исключительно высокими эксплуатационными характеристиками.

eni i-Ride racing 2T предназначено как для отдельных систем смазки, так и для предварительной подготовки топливной смеси.

## Характеристики (типовые показатели)

eni i-Ride racing 2T	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	11.1
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	72
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	146
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	96
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-45
Плотность при 15 °C	ASTM D 4052	кг/л	0.869

## Свойства и эксплуатационные качества

- Используемое при производстве eni i-Ride racing 2T инновационное синтетическое базовое масло обеспечивает исключительно надежную работу двигателя даже при самых высоких рабочих температурах и экстремальных условиях эксплуатации, гарантируя при этом максимальную чистоту всех деталей двигателя и высочайшую защиту от износа.
- Продукт обладает отличными моющими свойствами, обеспечивающими очень высокий уровень защиты всех частей двигателя от вредных отложений и от залегания поршневых колец.
- eni i-Ride racing 2T отличается очень низким уровнем дымности выхлопа.

## Спецификации и одобрения

- API TC
- JASO FC/FD
- ISO-L-EGD
- HUSQVARNA